

PVC DOĞRAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu teknik şartname, [Proje Adı] projesi kapsamında kullanılacak PVC doğramaların teknik özelliklerini, malzeme kalitesini, üretim standartlarını ve montaj koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kapsam

Bu şartname, aşağıda belirtilen PVC doğrama türlerini kapsar:

- Pencere
- Kapı
- Sürme sistemler
- Katlanır sistemler
- Giyotin sistemler
- (Proje kapsamına göre diğer PVC doğrama türleri)

1.3. Taraflar

- **İşveren:** [İşveren Adı/Unvanı]
- **Yüklenici:** [Yüklenici Firma Adı]

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Genel

- PVC profiller, TSE veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun, minimum [Profil Sınıfı] sınıfı ve [Profil Markası] marka veya muadili (işveren onaylı) olacaktır.
- Camlar, [Cam Türü] (örneğin, ısıcam, lamine cam, temperli cam vb.) ve [Cam Kalınlığı] mm kalınlığında olacaktır.
- Donanım (menteşe, kilit, kol vb.), [Donanım Markası] veya muadili (işveren onaylı) kaliteli ürünler olacaktır.
- Fitiller, EPDM veya TPE malzemeden üretilmiş, hava ve su sızdırmazlığı sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
- Renk, [Renk Kodu] (örneğin, RAL kodu) veya işveren tarafından onaylanan numuneye uygun olacaktır.

2.2. Pencereler

- Açılım şekli: [Açılım Şekli] (örneğin, vasistas, çift açılım, sürme vb.)
- Ebatlar: Proje detaylarına uygun olarak belirlenecektir.
- Isı yalıtım değeri (Uw): [Uw Değeri] W/m²K veya daha düşük
- Ses yalıtım değeri (Rw): [Rw Değeri] dB veya daha yüksek

2.3. Kapılar

- Açılım şekli: [Açılım Şekli] (örneğin, tek kanat, çift kanat, sürme vb.)
- Ebatlar: Proje detaylarına uygun olarak belirlenecektir.
- Isı yalıtım değeri (Ud): [Ud Değeri] W/m²K veya daha düşük
- Ses yalıtım değeri (Rw): [Rw Değeri] dB veya daha yüksek
- Kilit sistemi: [Kilit Sistemi] (örneğin, çok noktalı kilit, barel kilit vb.)

2.4. Sürme Sistemler

- Ray sistemi: [Ray Sistemi] (örneğin, alüminyum, çelik vb.)
- Tekerlek sistemi: [Tekerlek Sistemi] (örneğin, rulmanlı, tekerlekli vb.)
- Ebatlar: Proje detaylarına uygun olarak belirlenecektir.
- Isı yalıtım değeri (Uw): [Uw Değeri] W/m²K veya daha düşük
- Ses yalıtım değeri (Rw): [Rw Değeri] dB veya daha yüksek

2.5. Diğer PVC Doğrama Türleri

- (Proje kapsamına göre diğer PVC doğrama türlerine ait teknik özellikler belirtilecektir.)

3. İŞÇİLİK VE MONTAJ

- PVC doğramaların üretimi ve montajı, işin ehli ve deneyimli personel tarafından yapılacaktır.
- Montaj, proje detaylarına ve üretici firmanın talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
- Montaj sonrası gerekli ayarlamalar yapılacak ve işveren onayına sunulacaktır.

4. KALİTE KONTROL VE KABUL

- Yüklenici, üretim ve montaj aşamalarında kalite kontrol testleri yapacak ve sonuçlarını işverene sunacaktır.
- İşveren, yapılan işleri yerinde kontrol etme ve eksik/hatalı işleri düzelttirme hakkına sahiptir.
- İşin kabulü, işverenin yazılı onayı ile gerçekleşecektir.

5. GARANTİ

- Yüklenici, PVC doğramalar için [Garanti Süresi] yıl garanti verecektir.
- Garanti süresi içerisinde meydana gelen her türlü hata ve kusur, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR

- İş güvenliği tedbirleri, yüklenici tarafından alınacaktır.
- Çevre temizliği, yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- İşverenin yazılı izni olmadan, projede değişiklik yapılamaz.
- Anlaşmazlıkların çözümü için [Mahkeme/Tahkim] yoluna gidilecektir.

İşveren:

[İşveren Adı/Unvanı] [İmza]

Yüklenici:

[Yüklenici Firma Adı] [İmza]

Tarih: [Tarih]